

## حامل شموع من السيراميك الحرفي مع غطاء للشمعة المعطرة والمجوهرات وحامل المفاتيح وديكور المنزل لغرفة المعيشة

قوتنا؟

□: ورشة تزيين 10000 متر مربع  
نوعاً من آلات الديكور المختلفة 20  
عاماً من الخبرة في مجال الديكور 20  
مصنع جاج مستقر يدعم 20  
الخ. mani Zara الماركات العالمية الشهيرة التي تصنع مثل  
في الصين ODM و OEM بالجملة الخزفية Cupwind عروض

مواصفات المنتج

Cupwind يتم إنتاج جرة الشمعة الخزفية المصنوعة من السيراميك مع غطاء بواسطة مصنع لمنتجات السيراميك ، مثل أوعية الشموع الخزفية ، ODM و OEM ونحن نقدم ، Ceramic والألواح الخزفية ، [زجاجات هوزر السيراميك](#) والديكورات المنزلية الخزفية والمزهريات الخزفية والمفاتيح الخزفية وحوامل المجوهرات إلخ.

الغطاء مصنوع من السيراميك ومزين بطلاء ذهبي ، مما يجعله يبدو فخماً وملائماً للتبر.

تتوفر هذه الجرة الخزفية بألوان مختلفة وحجم مختلف.



لحوامل الشموع الخزفية ليست كبيرة جدًا ، وعادة ما تكون 500 قطعة كافية لبدء MOQ إن التصميمات الخاصة بك ، وهي صديقة للغاية للأعمال التجارية الصغيرة أو إعداد الخط الجديد.

نحن نقدم Cupwind الخزفية الشموع مع تصميمات مختلفة ، مثل الوجوه ، الحيوانات ، الفواكه ، الخ. يمكنك أيضًا تصميم الشموع الخاصة بك. نحن نقدم أيضًا الشموع الخزفية مع تصميمات مختلفة ، مثل الوجوه ، الحيوانات ، الفواكه ، الخ. يمكنك أيضًا تصميم الشموع الخاصة بك.

نحن نقدم الشموع الخزفية مع تصميمات مختلفة ، مثل الوجوه ، الحيوانات ، الفواكه ، الخ. يمكنك أيضًا تصميم الشموع الخاصة بك. نحن نقدم أيضًا الشموع الخزفية مع تصميمات مختلفة ، مثل الوجوه ، الحيوانات ، الفواكه ، الخ. يمكنك أيضًا تصميم الشموع الخاصة بك.



Cupwind OEM / ODM. يقبل تصميم مخصص

يمكننا إنشاء الشكل الخاص بك مع / بدون اسم العلامة التجارية

الزخرفة متاحة للرش ، الطلاء الكهربائي ، الطلاء المعصم ، المصنوع من الخشب الساخن ،  
النسبة المئوية ، الزنك ، الرصاص ، النحاس ، إلخ



نحن نقدم مجموعات إكسسوارات الشموع باللون الأسود والفضي والذهبي والذهبي  
المنوبر ، ، MDF الوردي والبرونز وما إلى ذلك. أغشية خشبية ، مادة الخشب متوفرة في  
الخيزران ، الزان ، الجوز ، بولونيا ، أكاسيا ، خشب المطاط ، البلوط الأحمر ، البلوط  
الأبيض ، الرماد الأوروبي ، القيقب إلخ. أغشية معدنية ، مادة المعدن متوفرة في القصدير  
، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الزنك ، الحديد غير القابل للصدأ إلخ



## TEST REPORT



8821087 0428  
Page 3 of 4

يتم اختبار جميع طلبات جرة الشمعة الرجالية من قبل طرف ثالث

التلدين والصدمة الحرارية)) ASTM واختبارات Cali 65 Pro مادة ما تذهب مع اختبارات  
والاختبارات الرصاص والكاديوم

| OVERALL RATING |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| PASS           | X |  |  |
| FAIL           |   |  |  |
| DATA           |   |  |  |

  

| TESTING FOR<br>CAs LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD<br>BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR |                                |                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| Sample Description:                                                          | IRIDESCENT COATING CANDLE JAR  | P.O. No.:               |            |
| Manufacturer:                                                                | CUPWIND COOPERATED<br>FACILITY | Style:                  |            |
| Buyer:                                                                       | SPSY                           | Country of Origin:      | USA        |
| Country of Origin:                                                           | CHINA                          | Country of Destination: | USA        |
| Brand name:                                                                  | CUPWIND                        | Charge Vendor:          | Yes: X No: |
| Ref. test:                                                                   | Yes: No: X                     | Charge Vendor:          | Yes: X No: |
| Previous Report No.:                                                         | 7                              |                         |            |

| EXECUTIVE SUMMARY:            |                                                | Test result                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pass/Fail | Result Rating |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Test name                     | Test method                                    | Test result                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pass/Fail | Result Rating |
| Chemical analysis of leaching | ASTM F2175-20<br>Sec. 4.2 (NA6)                | With a tungsten carbide scribe, scratch twice around the inside knuckle of the artery. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the artery. At scratches are to be made. The scratches are to be made in the same north temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M         | PASS          |
| Thermal shock                 | ASTM F2175-20<br>Sec. 4.2 (NA6) /<br>ASTM C148 | Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. Shall not crack or break after tested per below:<br>- prepare a hot water bath at 21 ± 1 °C (70 ± 2 °F);<br>- prepare a hot bath at 71 ± 1 °C (160 ± 2 °F);<br>- immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 15 s;<br>- transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s;<br>- remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking.<br>Note:<br>- the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion. The time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s.<br>Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. | M         | PASS          |

REMARK:  
1. No enclosed protocol for test results in this report.

لديها ورشة تصنيع 10000 متر مربع Cupwind

نوعا من آلات الديكور المختلفة 20

عاما من الخبرة فى مجال الديكور 20

أكثر من 20 مصنع زجاج مستقر يدعم العديد من الأواني الزجاجية

