

## Ceramiczny świecznik wotywny z niebieskim proszkiem z pokrywką



### Chiny dostawca ceramicznych świeczników wotywnych

Warsztaty dekoratorskie o powierzchni 10000 metrów kwadratowych.

20 rodzajów różnych maszyn do zdobienia.

20 lat doświadczenia w dekoratorstwie.

Wsparcie dla ponad 20 stabilnych fabryk szkła.

Znane na całym świecie marki, takie jak Armani Zara itp.

### Funkcja produktu

Specjalnie zdobiony ceramiczny świecznik wotywny o pojemności 7,5 uncji w kolorze niebieskim

Dopasowana bambusowa drewniana pokrywka z silikonową uszczelką, piękny ceramiczny kwiatek siedi na pokrywce jako uchwyt, co sprawia, że uchwyt jest elegancki i wiatłkowy

Cupwind to [Hurtownia porcelanowych świeczników ceramicznych](#) nasze produkty nadają się do świeczników do kąpieli i ciała





Cupwind akceptuje niestandardowe projekty OEM/ODM.

Możemy stworzyć własny kształt z/bez nazwy marki.

Dekoracja jest dostępna do szklenia, galwanizacji, malowania metalicznego, kalkomanii, tłoczenia na gorąco, sitodruku, transferu obrazu, malowania ręcznego itp.



Oferujemy komplety akcesoriów do świec w kolorze czarnym, srebrnym, złotym, różowego złota, brązu itp. Pokrywy drewniane, materiał drewno dostępny w MDF, Sosna, Bambus, Buk, Orzech, Paulownia, Akacja, Drewno Gumowe, Czerwony dąb, biały dąb, jesion europejski, klon itp. Metalowe pokrywy, materiał z metalu jest dostępny w cynie, stali nierdzewnej, stopie cynku, stali nierdzewnej itp. Dostarczamy również akcesoria do dyfuzorów, takie jak korek, kołnierz, wtyczka, trzcina. Pudełka na prezenty dostępne zarówno dla pojemników na świece, jak i dyfuzorów.







## TEST REPORT



HS21097-0435  
Page 3 of 4

Wszystkie zamówienia szklanego słoika na świecę są testowane przez stronę trzecią.

ATTN: EMMA ZOU  
CC: emma@cupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021  
MOD. LOG IN: /  
TEST DATE: APR 11, 2021  
EVALUATED DATE: /  
WORKING DAYS: 5  
PAGE: 3 OF 4

Zwykle stosujemy testy Cali 65 Pro, testy ASTM (wyżarzanie i szok termiczny), testy ołowiu i kadmu.

| OVERALL RATING |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| PASS           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FAIL           | <input type="checkbox"/>            |
| DATA           | <input type="checkbox"/>            |

### TESTING FOR CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

|                     |                                                                       |                         |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sample Description: | IRIDESCENT COATING CANDLE JAR                                         | P.O. No.:               |                                                                       |
| Manufacturer:       | CUPWIND COOPERATED FACILITY                                           | Style:                  |                                                                       |
| Buyer:              | POST                                                                  | Country of Origin:      | CHINA                                                                 |
| Country of Origin:  | CHINA                                                                 | Country of Destination: | USA                                                                   |
| Color:              | IRIDESCENT                                                            | SKU Number:             | TEAM 8090                                                             |
| Brand name:         | CUPWIND IS                                                            | Re-test:                | Yes: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Charge Vendor:      | Yes: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | Previous Report No.:    | 17                                                                    |

### EXECUTIVE SUMMARY:

| Wywiesca testowalna przez                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware exterior |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Meet Pass                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Electronance of annealing                                    | ASTM F2175-20 Sec. 4.2 (NA0)             | With a longen needle or wire, scratch area around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same level as the sample. The sample shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M PASS |
| ASTM (wyżarzanie i szok                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Thermal shock                                                | ASTM F2175-20 Sec. 4.2 (NA0) / ASTM C149 | Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. That not crack or break after tested per below: prepare a cold water bath at 21±1.1°C (70±2°F); prepare a hot bath at 71±1.1°C (160±2°F); immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 1 min ± 15 s; transfer the sample to the cold bath; and immerse for at least 30 s; remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion; the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. | M PASS |

### REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.

Cupwind ma warsztat dekoratorski o powierzchni 10000 metrów kwadratowych.

20 rodzajów różnych maszyn do zdobienia.

20 lat doświadczenia w dekoratorstwie.

Ponad 20 stabilnych fabryk szkła obsługujących różne szklane naczynia.

## Proces pakowania i palety

Tektura falista z przegródkami podłużnymi, bezpieczna dla przesyłek międzynarodowych.

Dostosowane pudełko upominkowe, wymagania dotyczące miękkiego pudełka są dopuszczalne.



