

Столб из пузырькового стекла, конус, подсвечник D 5,11 "х Н 14,17"

Размер: Общая высота: 14,17 дюйма, диаметр основания: 5,11 дюйма, диаметр пластины: 5,11 дюйма, диаметр отверстия пластины: 5,11 дюйма.

Доступная упаковка: Упаковка 12, 18 и 24 шт.

Цвет: прозрачный

Материал: стекло



Эта серия подсвечников на столбах представляет собой изделия ручной работы ремесленников, дизайн стебля - слезы и кольца, украшение с блестящей простотой - это то, перед чем невесты не могут устоять.

ясно [стеклянный подсвечник](#) столб идеально подходит для отображения свечей столба (D-4,5 "или меньше) и идеально подходит как для фитильных, так и для светодиодных свечей.

Подсвечник двойного назначения можно использовать для столбчатых или конических свечей.



Вы найдете небольшую кромку и углубление в центре для возможного разлива воска. Эта часть отлично подходит для свадеб, ресторанов и церквей.

- Вмещает стандартную свечу диаметром 4,5 дюйма или меньше.
- Удерживает стандартную конусность или [ПОДСВЕЧНИК](#) свеча



Минимальный объем заказа подсвечника со стеклянным столбом составляет 3000 шт. Потрясающий и простой дизайн подсвечника на стеклянной колонне, красивый ручной работы ремесленника. Этот подсвечник на ножке - отличный способ продемонстрировать любой дизайн освещения.

Лучше всего подходит для большинства свечей. Отличное центральное украшение для любых случаев и мероприятий, таких как Рождество, День святого Валентина, День матери, свадьба, вечеринки и корпоративные мероприятия.

Чудесная идея подарка на свадьбу, новоселье и праздничные сезоны. Отличные акценты домашнего декора, [столб подсвечник](#) отлично смотрится в любой домашней обстановке, вы можете поставить его на камин, консольный стол, столовую и гостиную.



Как профессиональный поставщик подсвечников в Китае в течение многих лет, Cupwind знает, что качество и безопасность продукции являются наиболее важными для брендов, таким образом, мы отправляем образцы массового производства третьей стороне для тестирования перед отправкой всех подсвечников, испытания, которые мы всегда проводим с подсвечниками, такие как отжиг и испытание на тепловой удар, испытание на кадий и свинец. Ниже вы найдете один из наших тестовых отчетов.



TEST REPORT



0521097-0435
Page 3 of 4

SHENZHEN JIERUMA TRADING CO., LTD.
NO.415 RUNJIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,
HENGGAO, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN
LAB NUMBER: 0521097-0435

ATTN: SMMA ZOU
CC: smma@oupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021
MOD. LOG IN: /
DATE OUT: APR 13, 2021
REVISED DATE: /
WORKING DAYS: 5
PAGE: 2 OF 4

OVERALL RATING	
PASS	☒
FAIL	☐
DATA	☐

TESTING FOR CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR
Manufacturer:	OUFWIND COOPERATED FACILITY
Buyer:	POST
Country of Origin:	CHINA
Country of Destination:	USA
Color:	IRIDESCENT
Brand name:	OUFWIND IS
Re-test:	Yes: ☐ No: ☒
Charge Vendor:	Yes: ☒ No: ☐
Previous Report No.:	7

EXECUTIVE SUMMARY:

Test content		Result Rating
CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior		Must Pass
Effectiveness of annealing	ASTM F2176-20 Sec. 4.2 (Mod)	M PASS
With a long-term particle sifter, barrel sieve around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. There shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test. Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.		
Thermal shock	ASTM F2176-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C140	M PASS
Shall not crack or break after tested per below: - prepare a cold water bath at 21 ± 1.1°C (70 ± 2°F); - prepare a hot bath at 71 ± 1.1°C (160 ± 2°F); - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 15 s; - transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s; - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion; - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.		

REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.

Процесс упаковки и поддонов:

Гофрокартон с поперечными разделителями, безопасен для международных перевозок.

Индивидуальная подарочная коробка, требования к софтбоксу приемлемы

